

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Стандарт	Значение
Дополнительный защитный слой, лак	-	Classic Lacquer, Tarkett Proteco Hardwax Oil, Proteco Natura
Общая толщина	-	13,20 мм
Толщина рабочего слоя	-	2,80 мм
Вес	-	7 кг/м ² , 7,5 кг/м ²
Способ тонирования	-	Нет, Тонирование, Тонирующее масло-воск, Цифровая печать
Способ укладки	-	На клей\Плавающая
Тип замкового соединения	-	T-Lock
Селекция	-	Original
Тиснение	-	Нет, Браширование
Эффект обработки	-	Нет, Среднее браширование
Количество сучков	-	Много, Мало
Степень блеска лака	-	Полуматовый, Глянцевый
Количество штук в упаковке	-	6
Количество упаковок на палете	-	50
Количество м ² в палете	-	132,900 м ²

PERFORMANCE FOR CE MARKING

	Стандарт	Значение
Сопротивление скольжению	EN 13893	No Performance Determined

ТЕХНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

	Стандарт	Значение
Твердость по шкале Бринелля (BHN)	-	3,7, 4, 3,8
Возможность использовать с системой теплых полов	-	Да (максимум 27°C)
Разница в цвете между досками	-	Незначительная, Умеренная
Подверженность воздействию УФ	-	Умеренная, Незначительная, Выраженная